



FLOWCRETE P

فلو كريت بي

مادة إضافة للأسمنت، للخرسانة، والخلطات الأسمنتية لتقليل مياه الخلط، والحصول على إجهادات مبكرة

القيمة المضافة

فلو كريت بي منتج يذوب بسهولة في الماء سهل التطبيق وإقتصادي ويعمل على تقوية الخرسانة والخلطات الأسمنتية بصورة أسرع من الطريقة العادية كما أنه يعمل بعد تمام الجفاف والتفاعل مع مكونات الخرسانة والخلطات الخرسانية على عدم ظهور المادة البيضاء على سطح الطوب والبلاط والإنترلوك.

إقتصادية وسهولة التشغيل

- معدل إضافة مفتوح من ٠.٣ إلى ٢ ٪
بالنسبة لوزن الأسمنت للحصول على سرعة الشك والإجهاد المطلوبة.

- يورد **فلو كريت بي** في عبوات ٢٥ ك في عبوات بلاستيكية ثنائية الطبقة أو في عبوات كبيرة سعة ٦٥٠ كيلو.

- يتم إضافة **فلو كريت بي** مع مياه خلط الخلطات الأسمنتية.

خواص المنتج

- **فلو كريت بي** عبارة عن بودرة بني اللون، قد تحتوي على بعض الحبيبات كبيرة الحجم ولكن لا تحتوي على أي شوائب.

- الكثافة ٠,٦ كجم/لتر.

- متطابق مع المواصفة الأمريكية **ASTM C494 Type F**

- لا تحتوي على أي مواد سامة أو ضارة.

- صلاحية المنتج لمدة سنتين من تاريخ الإنتاج.



فلو كريت بي ، المنتج والفكرة.

تطورت كثيراً صناعة البلاط والطوب والإنترلوك، والمنتجات الأسمنتية بصفة عامة، كما تطورت ماكينات وخطوط الإنتاج سواء الآلية أو اليدوية، ولكن ظل معدل شك وتطور إجهاد الخلطات الأسمنتية كما هو، مما يسبب تأخر في فك الفورم بالنسبة لبعض الأنواع، أو سرعة الشك والنقل بالنسبة لأنواع أخرى.

ولهذا يقدم **فلو كريت بي** حلاً لمعظم هذه المشاكل حيث أن المنتج يعمل على تقليل مياه الخلط جداً في حالة الخلطة السائلة، ويقوي الخلطات الحديثة للإنترلوك والبلاط بصورة أسرع من العادية، كما يعمل المنتج على الحصول على إجهادات أسرع من الإجهادات العادية خاصة في الأجواء الباردة أو الشتوية.

كما يعمل **فلو كريت بي** على الحصول على خلطات إنترلوك وطوب وبلوكات أقوى في التحمل في خطوط الإنتاج التي لا تتوافق مع خلطات الإضافات السائلة.



مجالات التطبيق

- **فلو كريت بي** للإستعمال في صناعة الطوب والبلاط.
- لسرعة الحصول على إجهادات الخلطات الخاصة بالبلاطات الديكورية وسرعة تحميل البلاطات ونقلها.
- لفك قوالب البردورات والعناصر الخرسانية الخاصة أسرع من الطريقة التقليدية.
- لسرعة شك وإجهاد وتحميل الإنترلوك الأسمنتي الملون والعادي.
- يمكن إستخدام **فلو كريت بي** مع المحارة والمون الأسمنتية العادية.
- لصناعة البلوكات الخفيفة الأسمنتية وسرعة الشك والتحميل والنقل السريع
- **فلو كريت بي** مادة تذوب في الماء بسهولة ولا يحتاج لمذيبات للحفاظ على البيئة ولا تحتوي على أي مواد ضارة بالبيئة.

المكونات

- تحتوي كل عبوة **فلو كريت بي** على أحدث تكنولوجيا مواد تقليل مياه الخلط وتسريع إجهاد الخرسانة والخلطات الأسمنتية للحصول على إجهاد مبكر للخرسانة ووقت فك الفورم أسرع للخلطات الأسمنتية بصفة عامة في وقت البرد والشتاء لسرعة شك الخلطات الخاصة بالطوب والبردورات والإنترلوك للتحميل والنقل بأمان بطريقة أسرع من العادية.



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

www.greenbuildegypt.com
info@greenbuildegypt.com
<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492
LandLine: 02-28607233
51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

