



FLOWCRETE FW

فلو كريت إف دبليو

مادة إضافة للخرسانة والخلطات الأسمنتية لتقليل مياه الخلط والحصول على إجهادات مبكرة، توافق مع كل متطلبات المواصفة الأمريكية ASTM C494 Type F

القيمة المضافة

فلو كريت إف دبليو منتج بأساس مائي سهل التطبيق وإقتصادي ويعمل على تقوية الخرسانة والخلطات الأسمنتية بصورة أسرع من الطريقة العادية كما أنه يعمل بعد تمام الجفاف والتفاعل مع مكونات الخرسانة والخلطات الخرسانية على عدم ظهور المادة البيضاء على سطح الطوب والبلاط والإنترلوك .

إقتصادية وسهولة التشغيل

- معدل إضافة مفتوح من ١ إلى ٢ ٪ بالنسبة لوزن الأسمنت للحصول على سرعة الشك والإجهاد المطلوبة.

- يورد فلو كريت إف دبليو في عبوات ٢٠ لتر أو ١٥٠ لتر، أو ١٠٠٠ لتر.

- يتم إضافة فلو كريت إف دبليو مع مياه خلط الخلطات الأسمنتية والخرسانية بشكل عام.

خواص المنتج

- فلو كريت إف دبليو عبارة سائل لزج مائل بني اللون، لا يحتوي على أي شوائب.

- الكثافة ١.١٨ كجم/لتر.

- متطابق مع المواصفة الأمريكية ASTM C494 Type F

- لا تحتوي على أي مواد سامة أو ضارة.

- صلاحية المنتج لمدة سنة من تاريخ الإنتاج.



فلو كريت إف دبليو ، المنتج والفكرة.

تطورت كثيراً صناعة البلاط والطوب والإنترلوك، والمنتجات الأسمنتية بصفة عامة، كما تطورت ماكينات وخطوط الإنتاج سواء الآلية أو اليدوية، ولكن ظل معدل شك وتطور إجهاد الخلطات الأسمنتية كما هو، مما يسبب تأخر في فك الفورم بالنسبة لبعض الأنواع، أو سرعة الشك والنقل بالنسبة لأنواع أخرى.

ولهذا يقدم فلو كريت إف دبليو حلاً لمعظم هذه المشاكل حيث أن المنتج يعمل على تقليل مياه الخلط جداً في حالة الخلطة السائلة، ويقوي الخلطات الحديثة للإنترلوك والبلاط بصورة أسرع من العادية، كما يعمل المنتج على الحصول على إجهادات أسرع من الإجهادات العادية خاصة في الأجواء الباردة أو الشتوية.

كما يعمل فلو كريت إف دبليو على الحصول على لمعان وجه الإنترلوك الحديث ذي الخلطة السائلة المصبوبة في قوالب وزيادة الكثافة اللونية للمنتج النهائي.



مجالات التطبيق

- **فلو كريت إف دبليو** للاستعمال في صناعة الطوب والبلاط .
- لسرعة الحصول على إجهادات الخلطات الخاصة بالبلاطات الديكورية وسرعة تحميل البلاطات ونقلها.
- لفك قوالب البردورات والعناصر الخرسانية الخاصة أسرع من الطريقة التقليدية.
- لسرعة شك وإجهاد وتحميل الإنترلوك الأسمنتي الملون والعادي.
- يمكن استخدام **فلو كريت إف دبليو** مع المحارة والمون الأسمنتية العادية.
- لصناعة البلوكات الخفيفة الأسمنتية وسرعة الشك والتحميل والنقل السريع
- **فلو كريت إف دبليو** مادة أساسها مائي للحفاظ على البيئة ولا تحتوي على أي مواد ضارة بالبيئة.

الصحة والسلامة

- في الغالب لا تسبب ملامسة المادة للجلد أي تهيجات أو آثار سلبية ولكن يفضل غسل الجلد بالماء مباشرة بعد التلامس
- في حالة تلامس المادة للعين يغسل العين بماء جاري لمدة دقيقتين.
- في حالة حدوث تهيج للعين يرجى استشارة طبيب متخصص

المكونات

- تحتوي كل عبوة **فلو كريت إف دبليو** على أحدث تكنولوجيا مواد تقليل مياه الخلط وتسريع إجهاد الخرسانة والخلطات الأسمنتية للحصول على إجهاد مبكر للخرسانة ووقت فك الفورم أسرع للخلطات الأسمنتية بصفة عامة في وقت البرد والشتاء لسرعة شك الخلطات الخاصة بالطوب والبردورات والإنترلوك للتحميل والنقل بأمان بطريقة أسرع من العادية.

التخزين

- يتم تخزين المادة في الظل بعيداً عن الشمس المباشرة في حالة التخزين لفترات طويلة، لكن يمكن استعمال المادة مباشرة من الشمس لمدة قصيرة (من ٣-١٠ أيام) بشرط غلق العبوة جيداً (غطاء التنك الاعلى).



Green Build Egypt
Experience and Innovation

www.greenbuildegypt.com
info@greenbuildegypt.com
<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492
LandLine: 02-28607233
51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

