



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

GBFIX CE

جي بي فيكس سي إي

مونة أسمنتية لتثبيت ولصق السيراميك والبورسلين والأحجار الطبيعية مقاوم للرطوبة للاستخدامات الداخلية

القيمة المضافة

جي بي فيكس سي إي منتج مصمم خصيصاً للاستخدام مع البلاط والسيراميك والبورسلين الحديث بنسبة امتصاص قليلة جداً والتي تسبب انفصال البلاطات عن الأرضيات والحوائط بعد التركيب مع مرور الزمن، ويقدم هذا المنتج حلاً نهائياً لهذه المشكلة.

اقتصادية وسهولة التشغيل

جي بي فيكس سي إي يتم خلطه بسهولة بالمياه مكوناً مونة بيضاء (كريمي) سهلة الفرد باستخدام البروة الخاصة بتطبيق مادة لصق السيراميك والبورسلين (البروة المشرشرة) يتم توريده في عبوات ٢٥ كجم ثنائية الطبقة ضد الرطوبة.

خواص المنتج

- بودرة رمادية أو بيضاء اللون.
- معدل الفرد: تفرد العبوة من ٧ الي ٩ متر مسطح (مع الوضع في الاعتبار استخدام بروة مشرشرة فتحة ٦ مم)
- قوة الالتصاق = ٨، ٠ نيوتن / مم²
- مياه الخلط = ٤ - ٥ لتر للعبوة (٢٥ كجم)
- زمن الاستخدام بعد اضافة مياه الخلط = ٤٥ دقيقة.
- زمن تعديل البلاطة بعد التركيب : ١٥ دقيقة
- كثافة المادة (المخلوط) = ١،٩ كجم / لتر
- الصلاحية لمدة سنة من تاريخ الانتاج
- المدون علي العبوة بشرط سلامة التخزين والعبوة.



المادة وخواصها:

جي بي فيكس سي إي هو مونة أسمنتية لتثبيت ولصق السيراميك والبورسلين وجميع انواع الأحجار الطبيعية والتي تحتاج الي قوة التصاق عالية خاصة البورسلين والبلاطات كبيرة الحجم والسيراميك قليلة المسام، والتي تنفصل دائماً عن الأرضيات أو الحوائط عندما يتم تثبيتها بالمونة العادية.

لقد صممت هذه المادة لتوفر قوة التصاق عالية للبلاطات الصغيرة والكبيرة بحيث يتم وضع المادة علي الحوائط قبل تركيب البلاطات، بخلاف المونة العادية التي تحتاج الي وضع المادة أولاً علي البلاطة قبل تركيبها مما يصعب من عملية حمل وتثبيت البلاطة.

إن استخدام **جي بي فيكس سي إي** يضمن أيضاً عدم تحريك البلاطات من مكانها بعد تمام التصاق البلاطة بالمادة خاصة في التطبيقات الرأسية.



المكونات:

- ✓ تحتوي كل عبوة من **جي بي فيكس سي إي** علي أحدث تكنولوجيا مواد اللصق بمزيج خاص مما يجعلها سهلة الفرد والتنفيذ متجانسة وقوية الالتصاق بالحوائط والأرضيات والعنصر المراد لصقة أيضاً، مهما كانت هذه البلاطات قليلة الالتصاق للماء (ذات مسام قليلة جداً) مثل بلاطات البورسلين الحديثة.
- ✓ تحتوي أيضاً كل عبوة علي مواد خاصة تمنع مرور المياه من المونة للحوائط والأرضيات كما يحدث في المونة العادية مما يجعل قوة التصاق المادة عالية جداً بالبلاطة نفسها والسطح الملتصق بها مما يسهل من فرد المونة علي الحوائط والأرضيات وليس علي ظهر البلاطة.

طريقة التطبيق:

- ❖ يتم معايرة من ٤ الي ٥ لتر من المياه في وعاء نظيف.
 - ❖ يتم صب العبوة بالتدرج مع التقليب المستمر باستخدام قلاب ميكانيكي حتي الحصول علي مونة متجانسة (عادة من ٢ الي ٤ دقائق).
 - ❖ يتم تنظيف السطح المراد تثبيت البلاطات عليه من أي أتربة او شوائب.
 - ❖ يتم فرد **جي بي فيكس سي إي** باستخدام البروة العادية ويتم ازالة الزوائد باستخدام البروة المشرشرة (كما هو موضح في الصورة بالأعلى).
 - ❖ يجب التأكد من ضغط البلاطات جيداً علي المادة وحدث الإلتصاق التام بين البلاطة والسطح عن طريق الضغط باليد أو المطرقة الخاصة بلصق السيراميك (المطرقة المطاطية)
 - ❖ في حالة تركيب البلاطة بطريقة خاطئة هناك فرصة لتعديل مكانها في خلال 15 دقيقة دون الحاجة لإزالة المادة واستخدام مادة جديدة (حيث ان المادة تظل قابلة للتعديل من 10 الي 20 دقيقة بعد التركيب).
- تثبيت بلاطات الموزايكو الديكوريه.
- الأرضيات المنزلية أو السكنية.
- المطابخ المنزلية والتجارية كما في المطاعم والكافيهات والفنادق.
- كافة أنواع السوبر ماركت والهايبرماركت والمولات.
- الحمامات المنزلية وكبائن الاستحمام.
- لتثبيت بلاطات البورسلين وبلاطات السيراميك الكبيرة علي الحوائط.
- لا تحتوي على أية مواد مضره بالبيئة وتحتوي علي أكثر من ٦٠ % من التركيبة علي مواد طبيعية امنة التدوير.

تنظيف المادة:

أي بواقي من المادة أو مادة منسكبة بالخطأ تنظف بماء بسهولة شديدة.

السلامة والصحة:

لا يحتوي على أية مواد مضره بالبيئة أو مواد سامة وليست قابلة قابلة للإشتعال .

في حالة التلامس مع العين يتم غسل العينين فوراً بماء جاري ويتم إستشارة الطبيب في حالة وجود أي أعراض مرضية.



Green Build Egypt
Experience and Innovation

www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

