



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

GBFIX RP

جي بي فيكس آر بي

مونة جاهزة بأساس أكريليك لتثبيت ولصق السيراميك والبورسلين والأحجار الطبيعية كالرخام والجرانيت للاستخدامات الداخلية والخارجية

القيمة المضافة

جي بي فيكس آر بي منتج مصمم خصيصاً للاستخدام مع البلاط والسيراميك والبورسلين الحديث بنسبة امتصاص قليلة جداً والتي تسبب انفصال البلاطات عن الأرضيات والحوائط بعد التركيب مع مرور الزمن.

جي بي فيكس آر بي هي مادة بأساس أكريليك للاستخدامات الداخلية والخارجية.

اقتصادية وسهولة التشغيل

جي بي فيكس آر بي جاهزة للاستخدام من العبوة وهي مونة كريمية يتم تنفيذها باستخدام بروة مشرشرة للصلق السيراميك والبورسلين وكل أنواع الأحجار الطبيعية.

يتم توريدها في عبوات بلاستيك بوزن ٢٠ كجم محكمة الغلق.

خواص المنتج

- معجون أبيض او مائل للبيضاء كريمي الشكل.
- معدل الفرد: تقرد العبوة من ٦ الى ٨ متر مسطح (مع الوضع في الاعتبار استخدام بروة ٦ مم)
- قوة الالتصاق = ١,٥ نيوتن / م²
- يمكن استخدام المادة بعد فتح العبوة خلال ٧ أيام.
- كثافة المادة = ١,٧ كجم / لتر
- الصلاحية لمدة سنة من تاريخ الانتاج المدون علي العبوة بشرط سلامة التخزين والعبوة.



المادة وخواصها:

جي بي فيكس آر بي هو مونة لصلق وتثبيت بأساس أكريليك للسيراميك والبورسلين وجميع انواع الأحجار الطبيعية والتي تحتاج الي قوة التصاق عالية وسرعة جفاف، وهو مصنع خصيصاً للبورسلين والسيراميك والأحجار الطبيعية والبلاطات كبيرة الحجم والسيراميك قليلة المسام والتي تنفصل دائماً عن الأرضيات أو الحوائط عندما يتم تثبيتها بالمونة العادية.

لقد صممت هذه المادة لتوفر قوة التصاق عالية للبلاطات الصغيرة والكبيرة بحيث يتم وضع المادة علي الحوائط قبل تركيب البلاطات بخلاف المون العادية التي تحتاج الي وضع المادة أولاً علي البلاطة قبل تركيبها مما يصعب من عملية تثبيت البلاطة.

إن استخدام **جي بي فيكس آر بي** يضمن أيضاً عدم تحريك البلاطات من مكانها بعد تمام التصاق البلاطة بالمادة خاصة في التطبيقات الرأسية (الحوائط) وتوفر أيضاً قوة التصاق وتثبيت عالية علي الخرسانة وجدران الطوب مما يعطي عمر أطول للبلاط او السيراميك من مثيلاتها المثبتة بالمونة العادية.



المكونات:

تحتوي كل عبوة من **جي بي فيكس آر بي** علي أحدث بوليمر بأساس اكريليك والذي يعمل كمادة لصق قوية جدا بمزيج خاص مما يجعل المادة سهلة الفرد متجانسة وقوية الالتصاق بالحوائط والأرضيات والعنصر المراد لصقة أيضاً، مهما كانت هذه البلاطات قليلة الامتصاص للماء (ذات مسام قليلة جدا) مثل بلاطات البورسلين الحديثة.

تحتوي أيضاً كل عبوة علي اضافة خاصة تحافظ علي المادة بعد شهور من التخزين وهذه الاضافة الخاصة للحفاظ علي صلاحية المادة بعد ايام من فتح العبوة دون ان تتعرض لتلف المادة المتبقية أو جفافها.

ملاحظات التطبيق:

- ❖ يتم تنظيف السطح المراد تثبيت البلاطات عليه من أي أتربة او شوائب.
- ❖ يجب أن يكون السطح رطباً (مبللاً بالمياة) خاصة في وقت الصيف ولكن لابد من ازالة المياة المتبقية.
- ❖ يتم تطبيق مادة **جي بي فيكس آر بي** باستخدام البروة العادية ويتم تمشيط الطبقة المفرودة باستخدام البروة المشرشرة (كما هو موضح في الصورة بالأعلي).
- ❖ يجب التأكد من ضغط البلاطات جيداً علي المادة وحدوث الإلتصاق التام بين البلاطة والسطح عن طريق الضغط باليد أو المطرقة الخاص بلصق السيراميك (المطرقة المطاطية)
- ❖ في حالة تركيب البلاطة بطريقة خاطئة، هناك فرصة لتعديل مكانها في خلال 30 دقيقة دون الحاجة لإزالة المادة واستخدام مادة جديدة (حيث ان المادة تظل قابلة للتعديل من 20 الي 30 دقيقة بعد التركيب)

مجالات التطبيق

يمكن استخدام **جي بي فيكس آر بي** في المناطق والأماكن التالية:

- تثبيت وتركيب الأحجار الطبيعية كالرخام والجرانيت.
- المطابخ المنزلية والتجارية كما في المطاعم والكافيهات والفنادق.
- في مختلف أنواع السوبر ماركت والهايبرماركت والمولات.
- المخازن ومختلف المنشآت الصناعية.
- تركيب ولصق كافة انواع البلاطات علي الأسطح الخشبية او المعدنية.
- لتثبيت بلاطات البورسلين وبلاطات السيراميك الكبيرة علي الحوائط.
- المنتج غير صالح للأستخدام في الأماكن المغمورة بالمياة كحمامات السباحة وخزانات المياة.
- لا يحتوي على أية مواد مضره بالبيئة وهي مادة بأساس مائي مما يجعلها غير قابلة للاشتعال أو تشكل خطورة علي العمال.



www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

