



GBOND AR

جي بوند إيه آر

إضافة بوليمرية بأساس الأكريليك للخلطات الأسمنتية والخرسانية للعزل وزيادة قوة الالتصاق

القيمة المضافة

جي بوند إيه آر منتج مصمم خصيصاً كمادة تحسين خواص العزل والربط للمواد الأسمنتية والخلطات الخرسانية بدون التأثير بالعوامل الجوية (كالتعرض للشمس) على المدى الطويل ، كما تزيد إضافة المادة للخلطات الأسمنتية من مرونة الخلطات الأسمنتية مما يعمل على تقليل الشروخ التي تحدث عادة في الأسطح الخرسانية والأسمنتية.

اقتصادية وسهولة التشغيل

يتم مزج مادة **جي بوند إيه آر** مع مياه خلط الخلطات الأسمنتية والخرسانية، كما يمكن مزجها بالخلطات مباشرة بعد تقليب مياه خلط المون بنسبة من ٠.٥ إلى ٢ ٪ من وزن الأسمنت في الخلطة.

يورد في عبوات ٢٠، ١٢٥ كيلو أو تنكات ١٠٠٠ كيلو.

خواص المنتج

- سائل أبيض لزج ذو قوام كثيف.
- معدل الإضافة من ٠.٥ إلى ٢ كيلو لكل ١٠٠ كيلو أسمنت.
- الكثافة : ١.١ كيلو/لتر.
- الأس الهيدروجيني (PH): ٨.
- لا تحتوي على أي مواد سامة أو ضارة.
- صلاحية المنتج لمدة سنتين من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة.



جي بوند إيه آر ، المنتج والفكرة.

مع تزايد جودة البناء والعناصر البنائية والتشييد صارت الحاجة ملحّة لوجود مادة ربط وعزل للخلطات الأسمنتية في كثير من التطبيقات البنائية

تقدم مادة **جي بوند إيه آر** حلاً متكاملاً لكل المتطلبات في مادة ربط وعزل الخلطات الأسمنتية حيث أنها مادة بأساس مائي سهلة الخلط والتجانس مع جميع الخلطات الأسمنتية والخرسانية.

مادة **جي بوند إيه آر** مادة مقاومة لنفاذية المياه وتحسن من خواص عزل المياه وقوة ارتباط الخلطات الأسمنتية مع الأسطح البنائية المختلفة.

كما تقدم مادة **جي بوند إيه آر** مقاومة عالية للشمس والعوامل الجوية حيث تظل خواص العزل والربط والمرونة مستمرة حتى مع تعرض أسطح الخلطات الأسمنتية للشمس والعوامل الجوية المختلفة.



مجالات التطبيق

- تستعمل كمادة ربط في حالات ترميم الخرسانة والمونة.
- تستعمل كإضافة في حالات إستعمال معجون أسمنتي أو جبسي.
- يمكن إضافة المنتج لخلطات الأرضيات الملونة ورقيقة السمك الديكورية.
- يمكن أن تضاف للخرسانة في حالة الإحتياج للخرسانة غير المنفذة للماء.
- في حالة عمل مونة محارة في الأماكن الساحلية أو المعرضة للعوامل الجوية السيئة.
- للوصول لمونة خالية من الشروخ والتجميل والشروخ السطحية.
- تضاف لمونة لصق السيراميك في حالات لصق السيراميك في الحمامات وحمامات السباحة والمطابخ.
- تستعمل في الوزرات الخاصة بعزل الأسطح قبل تنفيذ رولات البيتومين أو العزل الأسمنتي.
- لا تحتوي على أية مواد مضرّة بالبيئة أو مواد سامة.

المكونات

- تحتوي كل عبوة على أحدث تكنولوجيا المواد البوليمرية الأكريليك المقاومة لنفاذية المياه ذات المقاومة العالية لأشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة
- تحتوي كل عبوة أيضاً على إضافات خاصة تعمل على تجانس **جي بوند إيه آر** مع الخلطات الخرسانية والأسمنتية بدون إضافة ماء زائد للخلطات.
- تحتوي كل عبوة أيضاً على نوع خاص من المادة الحافظة للحفاظ على المنتج من التعفن حتى مع تعرضه للشمس والحرارة العالية في مواقع العمل.



www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

