



STAB SS

ستاب إس إس

مستحلب بأساس بوليمري مائي معالج ومثبت للتربة

القيمة المضافة

ستاب إس إس منتج مصمم خصيصاً للاستخدام للحصول علي تربة مستقرة أو مسطحات رملية للأغراض التجارية والمواقع الإنشائية أو الأغراض العسكرية. ستاب إس إس هي مادة بأساس مائي سهلة التنفيذ واقتصادية لتطبيقات تثبيت التربة المختلفة.

اقتصادية وسهولة التشغيل

يتم رش ستاب إس إس يدوياً أو بماكينة الرش الهوائية أو شاحن الرش الخاصة (كما هو موضح في الصورة) يتم توريدها في براميل بلاستيكية بوزن ٢٠٠ كجم أو تانكات بوزن ١٠٠٠ كجم.

خواص المنتج

- مستحلب أبيض غير شفاف لزج قليلاً.
- معدلات الفرد: ٢-٣ كجم للمتر مسطح.
- الأس الهيدروجيني (PH) = ١٠-١١
- درجة الحرارة وقت التطبيق = ٥٥ °C
- الكثافة النوعية: ١,١ - ١,١٥
- الصلاحية لمدة سنتين من تاريخ الانتاج
- المدون علي العبوة بشرط سلامة العبوة.



مميزات ستاب إس إس:

ستاب إس إس هو مستحلب قليل اللزوجة من مركب واحد مصمم للترابط معاً مانع لتسرب المياه لحبيبات التربة الغير متماسكة.

ستاب إس إس يستخدم في تغليف المواد الضارة وتثبيت التربة بأشكالها المختلفة.

تم هندستها وتصميمها لسهولة الاستخدام للمشروعات التجارية الكبيرة وصولاً الي التطبيقات السكنية الأصغر حجماً ، وهي مادة سهلة التنفيذ كسهولة ري الأرضية.

بالإضافة الي ذلك ستاب إس إس مصممة لشق طريقها والوصول لأسفل التربة لزيادة عمق الاختراق والتغلغل داخلها.

عند تمام المعالجة يكون لون ستاب إس إس شفاف كليا مما يجعل الأرضية كأنها لم تُمس.



المكونات:

- ✓ تحتوي كل عبوة من **ستاب إس إس** علي أحدث تكنولوجيا الربط والتماسك للتربة المفككة والحصى حيث إنها سريعة الجفاف وبأساس مائي وصديقة للبيئة.
- ✓ تحتوي أيضا كل عبوة علي مواد خاصة ذات قدرة عالية علي الاختراق والتغلغل لتسهيل إختراق وانسياب المادة داخل التربة والمساحات الرملية.
- ✓ كل عبوة يتم معالجتها بكفاءة وفاعلية للحصول علي صلاحية لمدي زمني طويل (عامين).

ملاحظات التطبيق:

- ❖ التجهيز: لسهولة التطبيق يُفضل تسوية المساحات الترابية أو الرملية لتوفير استهلاك كمية زائدة غير ضرورية من **ستاب إس إس**.
- ❖ خلط مادة **ستاب إس إس** لا يحتاج أي تقليب قبل الإستخدام حيث إنها مستحلب ثابت ومستقر جداً حتي بعد التخزين لمدة طويلة.
- ❖ تطبيق مادة **ستاب إس إس** يجب أن يتم عن طريق أجهزة ري ، أو مضخات رش قياسية يدوية أو شاحنات رش ذات قضبان رش جانبية.
- ❖ يتم تطبيق المادة مباشرة علي التربة وتترك لتجف في زمن (٣-٥ ساعات).
- ❖ لتقليل الكمية المستخدمة من **ستاب إس إس** يجب أن تكون التربة المستهدفة قد سبق رشها حتي تصبح رطبة وقت التطبيق لزيادة معدلات فرد المادة.

مجالات التطبيق

- الطرق الإنشائية الغير مرصوفة.
- المواقع والممرات الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية.
- تُستخدم في أماكن الحدائق والترفيه.
- في الممرات وملاعب الجولف الرملية.
- في ممرات هبوط الطائرات وأماكن الانتظار وسيارات الأجرة في المطارات وممرات هبوط الطائرات الهليكوبتر.
- تطوير الأراضي الغير مرصوفة.
- الممرات والطرق وسط الغابات.
- لكل التطبيقات التي نحتاج فيها الي تثبيت التربة المفككة أو الصخرية.
- لا تحتوي على أية مواد مضرّة بالبيئة وتحتوي علي أكثر من ٦٠ % من التركيبة علي مواد طبيعية امنة التدوير.



www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

