



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

GB FROW

جي بي فروو

زيت فرم بأساس مائي

القيمة المضافة

جي بي فروو هو منتج بأساس مائي بقوة فصل عالية جدا وهو يزيل من خطر امكانية الاشتعال للمنتجات المماثلة كما أن جي بي فروو ذو الأساس المائي يوفر سطح نهائي للعناصر الخرسانية سابقة الصب (طوب - انترلوك - ...) أفضل كثيرا من الفرغ المستخدم بها زيت فرم بأساس زيتي لأنه من المعروف ان الطبيعة الزيتية تزيد من وجود الهواء والثقب علي السطح النهائي للعناصر سابقة الصب.

اقتصادية وسهولة التشغيل

معدل الاستهلاك = ٦ - ١٠ متر مسطح لكل لتر.
متوفر في عبوات ٢٠ و ٢٠٠ و ١٠٠٠ لتر.
يتم تطبيقه باستخدام الفرشاة او الرولة ويفضل استخدام ماكينة الرش الهوائية.

خواص المنتج

- سائل أصفر خفيف نقي بأساس مائي .
- الكثافة = ١,٠ كجم / لتر ± ٠,١ .
- الأس الهيدروجيني (PH) = ١٠ .
- يحافظ علي استقراره أثناء التخزين .
- لا يحتوي علي أي مواد سامة أو خطرة .
- بأساس مائي ولا يحتوي علي مركبات عضوية متطايرة صديق للبيئة .
- الصلاحية لمدة سنتين من تاريخ الانتاج المدون علي العبوة بشرط سلامة العبوات .



جي بي فروو المنتج والفكرة

- ♦ ان الحاجة الي زيت فرم قوي أصبحت أمراً أساسيا لأي مشروع او مصنع انتاج خرسانات سابقة الصب حيث تميل الخرسانة الي الالتصاق بقوة بجدار وجوانب الفرغ.
- ♦ كل المتوافر في السوق المحلي هي زيوت فرم بأساس مذيبي فهي تميل للاشتعال وخطرة جدا.
- ♦ نظرا للطبيعة القوية لجي بي فروو في قدرتها علي فصل الفرغ بجانب طبيعة الزيت بأساس مائي مما يجعل جي بي فروو هو المنتج الفريد والمتميز بالنسبة لجودة الفصل الاستثنائية للزيوت والأمان في الاستخدام في موقع العمل





المكونات:

- تحتوي كل عبوة علي أحدث تكنولوجيا فصل الفرغ بأساس مائي التي توفر قوة فصل ممتازة للسطح الخرساني و الفرغ سواء كانت مصنوعة من الحديد او الخشب او البلاستيك.
- تحتوي ايضا كل عبوة علي مواد خاصة محددة بعناية للحفاظ علي المنتج لأطول مدة زمنية من التخزين بدون أن يتأثر طوال فترة صلاحيته.

مجالات التطبيق

- زيت فرغ لفصل الخرسانة من الفرغ المصبوبة في الموقع في مختلف العناصر الخرسانية الانشائية.
- زيت فرغ لمصانع المنتجات سابقة الصب المختلفة (طوب - انترلوك - ...) خاصة التي تتطلب شكل نهائي متميز.
- زيت فرغ للبلاطات الخاصة سابقة الصب والخرسانية الانسيابية داخل الفرغ البلاستيكية .
- زيت فرغ للاطارات الثقيلة داخل أماكن غسيل السيارات.
- في حماية الفرغ الحديدية والخشبية من الانهيار والتلف الناتج عن الاستخدام المفرط.
- في مختلف المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة التي تتطلب زيت فرغ غير قابل للاشتعال وغير ضار بالبيئة.



**Green Build
Egypt**
Experience and Innovation

www.greenbuildegypt.com

info@greenbuildegypt.com

<https://www.facebook.com/GreenBuildEgypt>

Customer Service: 01050240446/ 01114544492

LandLine: 02-28607233

51 First Industrial Area Badr City, Cairo, Egypt.

